



Tankwagenschlauch B Spiralbunkerschlauch

Tankwagenschlauch B mit Wendel zur Be- und Entladung von Tankwagen, Tank Schiffen oder als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen. Der Schlauch besitzt eine reißfeste, vierfache Cordeinlage mit Federstahlspirale sowie eine hochabriebfeste und ölbeständige Decke. Er ist besonders geeignet für Öl, Kraftstoff, Zement, Barit und Kohlenwasserstoffe mit bis zu 55% Aromatenanteil.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +93 °C

Standardlänge: 30,5 m, 61 m, 120 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: Buna-N-Vinyl, hochabriebfest und ölbeständig

Einlage: Vierfache Cordeinlage, Federstahlspirale

Seele: NBR, schwarz

Kenzeichnung: CONTINENTAL CONTITECH RIG SUPPLY HW

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
127	10,5	20	60	0,90	762	7,090	10981-127

Ganz sicher zuverlässig!