



GruloFlex PUR H

PU-Absaugschlauch für extrem schwere Anwendungen

Schwerer PU-Schlauch mit einer Materialstärke von 2,5 mm und verkupfelter Stahldrahtspirale für die Absaugung und den Transport von abrasiven Materialien. Der **Grulo PUR H** ist speziell für den Einsatz als Kopfschlauch an Saugwagen, in der Dachbekiesung oder Dachbegrünung geeignet.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Standardlänge: 10 m

Farbe: Transparent

Aufbau

Material: Polyether-Polyurethan mit Stahldrahtspirale

Innen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
50	2,50	3,05	0,75	125	1,350	11007-050
75	2,50	2,30	0,70	188	1,950	11007-075
80	2,50	2,00	0,70	200	2,080	11007-080
102	2,50	1,45	0,60	250	2,590	11007-102
120	2,50	1,10	0,55	300	3,100	11007-120
127	2,50	1,40	0,65	313	3,150	11007-127
152	2,50	0,95	0,45	375	3,720	11007-152
200	2,50	0,65	0,31	500	4,400	11007-200
250	2,50	0,40	0,22	625	5,500	11007-250
305	2,50	0,25	0,18	763	6,900	11007-305

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.

Ganz sicher zuverlässig!