



GrüloFlex PUR L

PU-Absaugschlauch für leichte bis mittelschwere Anwendungen

Flexibler und leichter PU-Spiralschlauch mit hoher Abriebfestigkeit und einer Materialstärke von 0,7 mm. Der **GrüloFlex PUR L** ist hydrolyse- und mikrobenebenbeständig sowie lebensmittelecht gemäß FDA- und EU-Richtlinien und besonders geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven, granulartförmigen Medien. Er ist halogen- und weichmacherfrei, besitzt eine gute Kälteflexibilität sowie Öl- und Benzinbeständigkeit.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Standardlänge: 10 m, 15 m

Farbe: Transparent

Aufbau

Material: Polyäther-Polyurethan mit kupferplattierte Stahldrahtspirale

Innen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	0,70	0,90	0,20	50	0,510	11009-051
76	0,70	0,60	0,18	75	0,740	11009-076
100	0,70	0,50	0,15	100	1,040	11009-100
127	0,70	0,35	0,08	125	1,200	11009-127
150	0,70	0,25	0,05	150	1,430	11009-150
200	0,70	0,15	0,03	200	2,000	11009-200
250	0,70	0,10	0,02	250	2,480	11009-250

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 25 °C.

Ganz sicher zuverlässig!