



## GrüloFlex PUR M

### PU-Absaugschlauch für mittelschwere Anwendungen

Flexibler und mittelschwerer PU-Spiralschlauch mit hoher Abriebfestigkeit und einer Materialstärke von 1,4 mm. Besonders geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven, granulartförmigen Medien. Der **GrüloFlex PUR M** ist öl- und benzinbeständig, halogen- und weichmacherfrei sowie lebensmittelecht nach FDA und EU-Richtlinien.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Zulassung:** FDA , EU-Richtlinien

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +100 °C

**Standardlänge:** 10 m, 15 m

**Farbe:** Transparent

### Aufbau

**Material:** Polyether-Polyurethan mit Stahldrahtspirale

Innen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
50	1,40	1,90	0,60	75	0,670	11033-050
76	1,40	1,40	0,50	113	0,990	11033-076
80	1,40	1,20	0,45	120	1,050	11033-080
100	1,40	1,10	0,40	150	1,520	11033-100
110	1,40	1,00	0,35	165	1,670	11033-110
127	1,40	0,80	0,25	188	1,890	11033-127
152	1,40	0,70	0,20	225	2,430	11033-152
203	1,40	0,50	0,15	300	3,370	11033-203
250	1,40	0,30	0,10	375	4,190	11033-250

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.

*Ganz sicher zuverlässig!*