



## SuperSucker Professional | 5 m-Längen Saugbaggerschlauch mit spiralfreien Muffen

Extrem abriebfester Gummi-Förderschlauch für Hochleistungs-Sauggeräte zur Förderung von trockenen oder nassen Medien wie Schlamm, Sand oder Strahlgut. Auch als Kopf- und Arbeitsschlauch geeignet. Hochabriebfeste Verschleißschicht in Para-Qualität. Elektrisch leitfähig  $R \leq 10^6 \Omega/m$ .

Die Lieferung erfolgt mit beidseitig spiralfreien oder ausgeschälten Muffen. Auch als Meterware erhältlich.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +80 °C

**Standardlänge:** 5 m | andere Längen auf Anfrage

**Elektrischer Widerstand:** Decke  $R \leq 10^6 \Omega/m$

**Farbe:** Schwarz

### Aufbau

**Decke:** NR/BR, schwarz, kordelgerippt, Stoffabdruck, elektrisch leitfähig

**Einlage:** Textildcord, Stahldrahtspirale, Kuperlitze

**Seele:** NR/BR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig

**Verschleißschicht:** Para, schwarz, 4 mm

| Innen-Ø<br>mm | Innen-Ø<br>Zoll | Wandstärke<br>mm | Muffenweite<br>mm | BD<br>bar | PD<br>bar | Biegeradius<br>mm | Gewicht/Meter<br>kg | Artikel-Nr.   |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|
| 80            | -               | 8,00             | 150               | 5         | 15        | 240               | 3,500               | 11132-080-005 |
| 102           | 4               | 9,00             | 180               | 5         | 15        | 306               | 4,400               | 11132-102-005 |
| 127           | 5               | 9,00             | 140               | 5         | 15        | 381               | 6,800               | 11132-127-005 |
| 152           | 6               | 9,00             | 200               | 5         | 15        | 456               | 8,900               | 11132-152-005 |

Ganz sicher zuverlässig!