



GruloLine

GruloSaug SE PVC Saugschlauch

GruloSaug SE ist ein flexibler, druck- und abriebfester sowie witterungs- und chemikalienbeständiger PVC-Schlauch für leichte Anwendungen. Er eignet sich besonders für den Einsatz an Kommunalfahrzeugen, für die Bewässerung und in der Landwirtschaft. Durch seine Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem Kunststoff ist der **GruloSaug SE** äußerst strapazierfähig und biegsam.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: ISO 1307

Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C

Standardlänge: 50 m | ab NW 80: 30 m

Farbe: Grau mit blauer Spirale

Aufbau

Decke: PVC, gewellt

Einlage: Schlag- und druckfeste PVC-Spirale

Seele: PVC, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	4	13	0,90	200	0,975	11201-051
76	3	3	10	0,90	310	1,700	11201-076
80	-	3	10	0,90	320	1,800	11201-080
102	4	2	10	0,80	410	2,600	11201-102
127	5	2	7	0,70	520	3,650	11201-127
152	6	1	7	0,70	610	5,100	11201-152

Ganz sicher zuverlässig!