



VACUMASTER NR *premium*

Abriebfester und flexibler Kassetten-Auslegerschlauch

Der **VACUMASTER NR *premium*** überzeugt durch seine hervorragenden Laufeigenschaften in den Kassetten und Haspeln aller gängigen Kanalspülfahrzeuge. Der Schlauchaufbau ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Handling, auch bei niedrigen Temperaturen. Dieser Premium Auslegerschlauch aus einer speziellen Gummimischung mit einem Abriebwert gemäß ISO 4649:2021 $\leq 35\text{mm}^3$ verspricht eine deutlich längere Standzeit. Der **VACUMASTER NR *premium*** ist formstabil und verfügt über einen hervorragenden Biegeradius. Einerseits mit erweiterter Muffe.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C

Standardlänge: 20 m, 25 m, 30 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: NR/SBR, abriebfest, witterungsbeständig

Einlage: Zwei gewickelte Textileinlagen, doppelte Stahldrahtspirale

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: $\leq 35\text{mm}^3$

Kennzeichnung: Transferband grün [G+L]-Ellipse VACUMASTER NR premium - Individuelle Kennzeichnung möglich

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Muffenweite mm	Muffenlänge mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
101,6	4	8,00	110	125	6	0,9	400	4,938	11513-102
127,0	5	9,50	133	125	6	0,9	600	6,747	11513-127
152,4	6	10,00	160	150	6	0,9	720	8,487	11513-152

Ganz sicher zuverlässig!