



VACUMASTER NR *premium*

Abriebfester und flexibler Kassetten-Auslegerschlauch

Der **VACUMASTER NR *premium*** überzeugt durch seine hervorragenden Laufeigenschaften in den Kassetten und Haspeln aller gängigen Kanalspülfahrzeuge. Der Schlauchaufbau ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Handling, auch bei niedrigen Temperaturen. Dieser Premium Auslegerschlauch mit verstärkter Federdrahtspirale und spezieller Gummimischung verspricht eine deutlich längere Standzeit. Der **VACUMASTER NR *premium*** ist formstabil und verfügt über einen hervorragenden Biegeradius.

Einerseits mit erweiterter Muffe.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C

Standardlänge: 20 m, 25 m, 30 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, mit Stoffabdruck

Einlage: Textileinlage gewickelt, verstärkte Federdrahtspirale

Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest

Kennzeichnung: Individuelle Kennzeichnung möglich

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Muffenweite mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
102	4	8,00	110	6	0,9	400	5,100	11513-102
127	5	9,50	133	6	0,9	600	6,440	11513-127
152	6	10,00	160	6	0,9	720	8,220	11513-152

Ganz sicher zuverlässig!