



WATERSHOOTER 6S

Wasserstrahlschlauch bis 1450 bar

Der **WATERSHOOTER 6S** ist ein Gummi-Höchstdruckschlauch mit 6 Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht, der besonders für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz mit Wasser geeignet ist. Durch sein spezielles synthetisches Gummi ist der Watershooter öl-, abrieb- und witterungsbeständig.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 1829-2, ISO1307

Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

Standardlänge: 10 m, 20 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, öl-, abrieb- und witterungsbeständig

Einlage: 6 Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht

Seele: SBR, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral-, Glycol- und pflanzlicher Basis

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Geflecht-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
12,7	1/2	24,6	7,50	1.450	3.625	250	1,815	11516-012
19	3/4	32,1	8,20	1.350	3.375	280	2,640	11516-019

Ganz sicher zuverlässig!