



VACUMASTER OIL *premium*

Abriebfester und ölbeständiger Kassetten-Auslegerschlauch

Der **VACUMASTER OIL *premium*** überzeugt durch seine hervorragenden Laufeigenschaften in den Kassetten und Haspeln aller gängigen Kanalspülfahrzeuge. Der Schlauchaufbau ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität und Handling, auch bei niedrigen Temperaturen. Dieser Premium Auslegerschlauch mit verstärkter Federdrahtspirale und spezieller Gummimischung verspricht eine deutlich längere Standzeit.

Der **VACUMASTER OIL *premium*** ist formstabil, elektrisch leitfähig und verfügt über einen hervorragenden Biegeradius. Weiterhin überzeugt er durch seine exzellente Ölbeständigkeit.

Einerseits mit erweiterter Muffe | andere Ausführungen lieferbar.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C

Standardlänge: 20 m, 25 m, 30 m

Elektrischer Widerstand: Decke $R \leq 10^6 \Omega/m$

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, mit Stoffabdruck

Einlage: Textileinlage gewickelt, verstärkte Federdrahtspirale

Seele: NBR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest

Kennzeichnung: Individuelle Kennzeichnung möglich

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Muffenweite mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
102	4	8,00	110	6	0,9	400	5,100	11523-102
127	5	9,50	133	6	0,9	600	6,440	11523-127
152	6	10,00	160	6	0,9	720	8,220	11523-152

Ganz sicher zuverlässig!