



GrüloHT 450

Silikonbeschichteter Hochtemperatur-Spiralschlauch

2-lagiger, hochflexibler Spiralschlauch mit sehr guter Temperaturbeständigkeit bis +450 °C und schwerentflammbarer Wandung. Der **GrüloHT 450** besteht innen aus Rohglasgewebe und außen aus Silikon-beschichtetem Hochtemperaturgewebe mit Scheuerschutzspirale. Er ist für die Absaugung von Rauch- und Abgasen, heißen Dämpfen und Stäuben in der Industrie geeignet.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -60 °C bis +450 °C

Standardlänge: 3 m bis 10 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Silbergrau

Aufbau

Material: Silikon-beschichtetes Hochtemperaturgewebe mit Scheuerschutzspirale, innen: Rohglasgewebe

Innen-Ø mm	Materialstärke mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
50	0,75	0,90	0,44	30	0,600	12024-050
60	0,75	0,78	0,31	36	0,700	12024-060
65	0,75	0,68	0,26	39	0,800	12024-065
70	0,75	0,67	0,23	42	0,900	12024-070
76	0,75	0,62	0,20	45	1,000	12024-076
80	0,75	0,61	0,17	48	1,000	12024-080
83	0,75	0,56	0,14	54	1,200	12024-083
102	0,75	0,51	0,11	60	1,300	12024-102
112	0,75	0,48	0,09	66	1,300	12024-112
120	0,75	0,36	0,08	72	1,400	12024-120
127	0,75	0,33	0,07	75	1,400	12024-127
140	0,75	0,25	0,06	84	1,600	12024-140
152	0,75	0,22	0,05	90	1,800	12024-152
160	0,75	0,21	0,04	96	1,800	12024-160
180	0,75	0,17	0,04	108	2,100	12024-180
203	0,75	0,15	0,03	120	2,800	12024-203
254	0,75	0,10	0,02	175	3,200	12024-254
305	0,75	0,07	0,01	210	3,800	12024-305
407	0,75	0,05	0,01	280	4,200	12024-407
508	0,75	0,04	0,01	400	5,200	12024-508

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.

Ganz sicher zuverlässig!