


**GrünLine**

## GrüloFaekaFlex

### Hochflexibler Saug- und Druckschlauch

Hochflexibler Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale zum Einsatz an Kommunalfahrzeugen, in der Bewässerung und der Landwirtschaft. Sehr gute Kälteflexibilität, hervorragende Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

### Technische Merkmale in der Übersicht

**Temperaturbereich:** -25 °C bis +60 °C

**Standardlänge:** 50 m | NW 127: 30 m, NW 152: 20 m, NW 203: 10 m

**Farbe:** Grau, roter Spiralstreifen

### Aufbau

**Decke:** PVC, leicht gewellt

**Einlage:** Hart-PVC-Spirale, schlag- und druckfest

**Seele:** PVC, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Aussen-Ø mm	BD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	60,4	6,0	0,85	302	1,030	12072-051
63	2 1/2	73,4	5,5	0,85	367	1,360	12072-063
76	3	87,6	5,0	0,85	438	1,750	12072-076
80	-	91,8	4,5	0,85	459	1,845	12072-080
102	4	115	4,5	0,80	575	2,650	12072-102
127	5	141	3,5	0,80	705	3,540	12072-127
152	6	167,6	3,0	0,80	838	5,000	12072-152
203	8	222,0	2,5	0,80	1.110	8,400	12072-203
254	10	277	2,0	0,80	1.662	10,300	12072-254

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 22 °C.

*Ganz sicher zuverlässig!*