



ToiVrac N

PE-Entsorgungsschlauch für feste und flüssige Medien

Robuster, flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE. Zur Entsorgung flüssiger und fester Medien im Sanitärbereich, der Kanalreinigung und beim Flughafenservice. Der **ToiVrac N** ist knickfest und überfahrbar. Weiterhin besticht er durch seine gute Chemikalienbeständigkeit. Der **ToiVrac N** ist öl- und fettbeständig gegen herkömmliche Öle und Fette, verfügt über eine hohe Vakuumfestigkeit und sehr gute Witterungs- und Alterungseigenschaften.

Die Auslieferung erfolgt auf Wunsch mit dicht verschweißten Kunststoffmuffen, Muffen auch einzeln lieferbar.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C

Standardlänge: 10 m, 15 m, 20 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Gelb-Schwarz | Sonderfarben auf Anfrage

Aufbau

Material: Polyethylen

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Materialstärke mm	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
51	2	1,40	0,95	85	0,950	12200-051
76	3	1,40	0,95	125	1,400	12200-076
102	4	1,40	0,85	165	1,800	12200-102

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C.



Ganz sicher zuverlässig!