



## GrünloFlex TPE 20 TPE-Druckluftschlauch 20 bar

Der **GrünloFlex TPE 20** weist durch sein spezielles Thermorub®-Gemisch ähnliche Eigenschaften wie ein Gummischlauch auf. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Kälteflexibilität, hohe Abriebfestigkeit und Ölbeständigkeit aus. Durch die hochfeste Textileinlage eignet sich der **GrünloFlex TPE 20** hervorragend als Druckluft- oder Wasserschlauch. Ideal zum Befüllen von Absperrblasen!

### Technische Merkmale in der Übersicht

- Norm:** ISO 1307
- Temperaturbereich:** -10 °C bis +60 °C
- Standardlänge:** 40 m
- Farbe:** Schwarz mit orangefarbenem Längsstreifen

### Aufbau

- Decke:** TPE, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
- Einlage:** Zwei hochfeste synthetische Textilgewebeeinlagen
- Seele:** TPE, ölbeständig, schwarz



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
6	1/4	3,50	20	60	70	0,155	12228-006
8	5/16	3,50	20	60	90	0,190	12228-008
10	3/8	3,50	20	60	120	0,225	12228-010
13	1/2	4,00	20	60	180	0,335	12228-013
16	5/8	4,50	20	60	205	0,435	12228-016
19	3/4	5,00	20	60	240	0,565	12228-019
25	1	5,50	20	60	300	0,790	12228-025

*Ganz sicher zuverlässig!*