



OptiVrac ABR Flexibler Haspelschlauch

OptiVrac ABR ist ein hochflexibler, gewellter Spiralschlauch, der hervorragend als Haspelschlauch an Kanalreinigungsfahrzeugen geeignet ist. Durch seine hochabriebfeste Seele bietet er sich ebenso für den Einsatz an Saugbaggern mit Auslegearmen zur Förderung hoch abrasiver Materialien sowie für die industrielle Reinigung an.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Standardlänge: 20 m, 25 m, 30 m | NW 252: max. 12 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, gewellt, mit Stoffmusterung, abriebfest, witterungsbeständig

Einlage: Hochreißfeste synthetische Textileinlage, Stahldrahtspirale

Seele: Para/NR, schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch

Kennzeichnung: Transferband, orange: G+L Ellipse OptiVrac ABR

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
80	-	3	9	0,90	245	1,980	12514-080
102	4	3	9	0,90	310	2,630	12514-102
127	5	3	9	0,90	380	3,950	12514-127
152	6	3	9	0,90	460	4,490	12514-152
203	8	3	9	0,90	610	9,980	12514-203
252	10	3	9	0,90	950	18,400	12514-252

Ganz sicher zuverlässig!