



OptiVrac OIL

Flexibler ölbeständiger Haspelschlauch

OptiVrac OIL ist ein hochflexibler, gewellter Spiralschlauch, der an Entsorgungsfahrzeugen und als Haspelschlauch an Kanalreinigungsfahrzeugen zum Einsatz kommt. Beständig gegen Spuren von Öl, Kohlenwasserstoffen, Aromaten und vielen Chemieabfällen.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Standardlänge: 20 m, 25 m, 30 m

Elektrischer Widerstand: Decke $R \leq 10^6 \Omega/m$

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, gewellt, mit Stoffmusterung, abriebfest, witterungsbeständig

Einlage: Hochreibfeste synthetische Textileinlage, Stahldrahtspirale

Seele: SBR, schwarz, glatt

Kennzeichnung: Transferband, gelb: G+L Ellipse OptiVrac OIL

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	BD bar	PD bar	Vakuum bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
80	3 1/4	3	9	0,90	320	2,500	12524-080
102	4	3	9	0,90	410	3,810	12524-102
110	-	3	9	0,90	440	4,390	12524-110
127	-	3	9	0,90	500	4,980	12524-127
152	6	3	9	0,90	610	7,540	12524-152
203	8	3	9	0,90	815	10,430	12524-152

Ganz sicher zuverlässig!