



GruloLine

GruloPipe Flex 1SC EN 857

Der Schlierenfreie

Der **GruloPipe Flex 1SC EN 857** bietet neben allen Vorteilen eines hochwertigen Gummi-Hochdruckschlauches, wie extreme Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit, Druck- und Ölbeständigkeit, einen weiteren Pluspunkt: er hinterlässt keinerlei Schlieren. Als Spüllanzenschlauch einsetzbar als Rohrreinigungsschlauch, in der Lebensmittelindustrie wie z.B. der Reinigung von Schlachthöfen, Hausfluren usw.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig verpresst nach Ihren jeweiligen Anforderungen, sowie mit Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B.

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 857

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C für Hydrauliköle auf **Mineralölbasis**

-40 °C bis +70°C für Hydrauliköle auf **Wasserbasis**

±0 °C bis +70°C für **Wasser**

Standardlänge: 40 m, 60 m, 80 m, 120 m

Liefermöglichkeit: 40 m bis 120 m

Farbe: Grau

Aufbau

Decke: SBR, glatt

Einlage: Stahlgeflechteinlage

Seele: SBR, glatt

Kennzeichnung: G+L EN 857 1 SC DN [...] WP 200 bar



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
13	1/2	4,00	200	800	70	0,350	12550-013
16	5/8	3,70	130	650	90	0,430	12550-016
19	3/4	4,00	105	520	100	0,510	12550-019

Ganz sicher zuverlässig!