



Blindkupplung mit Kette

Technische Merkmale in der Übersicht

Material: Aluminium

Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz (auch in weiß lieferbar)

Betriebsdruck: 16 bar

Storz	KA mm	Bemerkung	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
25-D	31	DIN 14 310	0,090	21030-025-01DIN
32	44	-	0,130	21030-032-01
38	51	-	0,170	21030-038-01
52-C	66	DIN 14 311	0,380	21030-052-01DIN
65	81	-	0,460	21030-065-01
75-B	89	DIN 14 312	0,560	21030-075-01DIN
90	105	-	0,820	21030-090-01
100	115	-	0,960	21030-100-01
110-A	133	DIN 14 313	1,340	21030-110-01DIN
125	148	-	1,700	21030-125-01
150	160	-	2,140	21030-150-01
205	220	max. PN 10 bar	3,950	21030-205-01
250	278	max. PN 10 bar	8,940	21030-250-01

Auch in Messing oder Edelstahl erhältlich.

Legende Storzkupplungen

KA = Knaggenabstand
 D = Durchmesser Schlauchtülle, außen
 L = Länge der Schlauchtülle
 DN = Nennweite
 SW = Schlüsselweite

Ganz sicher zuverlässig!