



Übergangsstück Storz auf Storz

Technische Merkmale in der Übersicht

Material: Aluminium

Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz (auch in weiß lieferbar)

Auch in Messing oder Edelstahl erhältlich.

| Storz zu Storz | KA mm | Bemerkung | Gewicht/Stück kg | Artikel-Nr. |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| 52-C / 25-D | 66 / 31 | DIN 14 341 drehbar | 0,310 | 21040-052-025-01DIN |
| 52-C / 32 | 66 / 44 | - | 0,620 | 21040-052-032-01 |
| 52 C / 38 | 66 / 51 | - | 0,600 | 21040-052-038-01 |
| 65 / 38 | 81 / 51 | - | 0,640 | 21040-065-038-01 |
| 65 / 52 C | 81 / 66 | - | 0,790 | 21040-065-052-01 |
| 75-B / 52-C | 89 / 66 | DIN 14 342 drehbar | 0,600 | 21040-075-052-01DIN |
| 75-B / 65 | 89 / 81 | - | 0,970 | 21040-075-065-01 |
| 90 / 75-B | 105 / 89 | - | 1,110 | 21040-090-075-01 |
| 100 / 75-B | 115 / 89 | - | 1,030 | 21040-100-075-01 |
| 110-A / 52-C | 133 / 66 | - | 2,020 | 21040-110-052-01 |
| 110-A / 75-B | 133 / 89 | DIN 14 343 drehbar | 1,570 | 21040-110-075-01DIN |
| 110-A / 100 | 133 / 115 | - | 2,160 | 21040-110-100-01 |
| 125 / 100 | 148 / 115 | - | 2,630 | 21040-125-100-01 |
| 125 / 110-A | 148 / 133 | Innenteil drehbar | 2,880 | 21040-125-110-01DRB |
| 150 / 100 | 160 / 115 | - | 3,450 | 21040-150-100-01 |
| 150 / 110-A | 160 / 133 | - | 3,730 | 21040-150-110-01 |
| 150 / 125 | 160 / 148 | - | 3,960 | 21040-150-125-01 |
| 205 / 150 | 220 / 160 | max. PN 10 bar | 4,850 | 21040-205-150-01 |
| 250 / 205 | 278 / 220 | max. PN 10 bar | 7,040 | 21040-250-205-01 |

Legende Storzkupplungen

KA = Knaggenabstand
 D = Durchmesser Schlauchtülle, außen
 L = Länge der Schlauchtülle
 DN = Nennweite
 SW = Schlüsselweite

Ganz sicher zuverlässig!