

Sandstrahlkupplungen und Düsenhalter, Nylon gelb

Zur Verwendung an Strahlanlagen und -kabinen, stationären und mobilen Strahlgeräten. Schlauchkupplungen und Düsenhalter aus Nylon sind generell mit automatischer Sicherung und werden inklusive Halteschrauben ausgeliefert.

Schlauchkupplung mit automatischer Sicherung



Technische Merkmale in der Übersicht

Material: Nylon, gelb
Material Dichtung: Perbunan
Betriebsdruck: PN 12 bar
Klauenabstand: 58 mm

Für Schlauch mm x mm	h mm	b mm	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
19 x 7	110	51	0,193	22500-019
25 x 7	110	51	0,165	22500-025
32 x 8	136	60	0,222	22500-032
38 x 9	136	67	0,244	22500-038

Schlauchkupplung IG mit automatischer Sicherung



Technische Merkmale in der Übersicht

Gewinde: ISO 228/Grobgewinde
Material: Nylon, gelb
Material Dichtung: Perbunan
Betriebsdruck: PN 12 bar
Klauenabstand: 58 mm

Gewinde	h mm	b mm	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
G 1 1/4"	63	61	0,193	22501-12
Grobgewinde 50 mm	63	61	0,107	22501-050

Düsenhalter IG



Technische Merkmale in der Übersicht

Gewinde: Grobgewinde 50 mm
Material: Nylon, gelb
Betriebsdruck: PN 12 bar

Für Schlauch mm x mm	h mm	b mm	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
19 x 7	100	49	0,115	22502-019
25 x 7	100	51	0,130	22502-025
32 x 8	120	59	0,150	22502-032
38 x 9	128	66	0,156	22502-038