

## Tempergusschelle DIN 20 039 A



### Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: DIN 20 039 A

Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert

Schraubenmaterial: DIN 933-8.8 VG

für SLW Zoll	für SLW mm	Spannbereich mm	Betriebsdruck bar	Artikel-Nr.
1/2	13	22 – 29	16	28SL29L29
3/4	19	28 – 34	16	28SL34L34
25	25	32 – 40	16	28SL40L40
1 1/4	32	39 – 49	16	28SL49L49
1 1/2	38	48 – 60	16	28SL60L60
2	50	56 – 72	16	28SL72L72
2	50	60 – 76	16	28SL76L76
2 1/2	63	77 – 94	16	28SL94L94
3	75	89 – 101	16	28SL400400
3	75	94 – 115	16	28SL115115
3 1/2	89	113 – 127	16	28SL525525
3 1/2	89	115 – 145	16	28SL145145
4	100	127 – 140	16	28SL550550
4	100	135 – 155	16	28SL600600
5	125	155 – 175	16	28SL675675
6	150	175 – 195	16	28SL769769
7	175	210 – 225	16	28SL875875
8	200	227 – 250	16	28SL988988

Wir empfehlen ab SLW 100 pro Seite 2 Schellen zu verwenden.