



NEU im Sortiment

CTU

Camera Technic Ujvari

Rohrinspektionsanlagen mit Kamera

Kanalkameras werden benötigt, wenn eine Inspektion mit bloßem Auge nicht möglich ist. Die kabelgeführte Kamera erreicht schwer zugängliche Rohre, Schächte und Hohlräume einfach und sicher. So lassen sich Defekte frühzeitig erkennen und Verstopfungen auch in engen Leitungen zuverlässig lokalisieren.

Kamera Ø 27 mm, mit Glasfaserkabel 30 m

Einsatzbereich: · für Rohrdurchmesser ab 40 bis 150 mm
· bogengängig ab DN 50 mm / 87°

Technische Merkmale in der Übersicht

- **Maße:**
 - B: 37 cm T: 25 cm H: 44 cm
 - Gewicht: ca. 5 kg
- **Kamera C 27**
 - aus V2A, Ø 27 mm, wasserdicht bis 6 bar
 - Beleuchtung aus 15 Stück, Ø 3 mm weiße LED's
 - Weitwinkelobjektiv mit 150° Blinkwinkel, Tiefenschärfe ab 3 cm
 - Kameramodul: ¼", 795 (H) x 596 (V), 655 TV
- **Gestell Stahl verzinkt und pulverbeschichtet**
 - Schleifring 6-polig
 - Glasfaserstab mit Leitung Ø 5 mm / Länge 30 m
 - Steuergehäuse aus Aluminium mit integriertem Netzteil, Kamera und Lichtsteuerung
- **Versorgung:**
 - AC: 110 V / 240 V, 60 Hz / 50 Hz, 40 W
 - externen +18 V



Kamera Ø 40 mm, mit Glasfaserkabel 60 m

Einsatzbereich: · für Rohrdurchmesser ab 50 bis 250 mm
· bogengängig ab DN 100 mm / 87°

Technische Merkmale in der Übersicht

- **Maße:**
 - B: 60 cm T: 25 cm H: 70 cm
 - Gewicht: ca. 11 kg
- **Kamera C 40**
 - aus V2A, Ø 40 mm, wasserdicht bis 6 bar
 - Beleuchtung aus 21 Stück, Ø 3 mm weiße LED's
 - Weitwinkelobjektiv mit 150° Blinkwinkel, Tiefenschärfe ab 3 cm
 - Fokus manuell einstellbar
 - Kameramodul: ¼", 795 (H) x 596 (V), 655 TV
 - Bild: immer aufrechtstehend
- **Gestell Stahl verzinkt und pulverbeschichtet**
 - Schleifring 6-polig
 - Glasfaserstab mit Leitung Ø 8 mm / Länge 60 m
 - Steuergehäuse aus Aluminium mit integriertem Netzteil, Kamera und Lichtsteuerung
- **Versorgung:**
 - AC: 110 V / 240 V, 60 Hz / 50 Hz, 40 W
 - externen +18 V



Kamera Ø 50 mm, mit Glasfaserkabel 61 m

Einsatzbereich: · für Rohrdurchmesser ab 70 bis 300 mm
· bogengängig ab DN 100 mm / 87°

Technische Merkmale in der Übersicht

- **Maße:**
 - B: 63 cm T: 34 cm H: 73 cm
 - Gewicht: ca. 19 kg
- **Kamera C 50**
 - aus V2A, Ø 50 mm, wasserdicht bis 6 bar
 - Beleuchtung aus 40 Stück, Ø 3 mm weiße LED's
 - Objektiv mit 100° Blinkwinkel, Tiefenschärfe ab 5 cm
 - Fokus manuell einstellbar
 - Kameramodul: ¼", 795 (H) x 596 (V), 655 TV
 - Bild: immer aufrechtstehend
- **Gestell Stahl verzinkt und pulverbeschichtet**
 - Transporträder
 - Robuste Kabelführung
 - Halter für Adapter
 - Schleifring 6-polig
 - Glasfaserstab mit flexibler Leitung Ø 10 mm / Länge 61 m
 - Steuergehäuse aus Aluminium mit integriertem Netzteil, Kamera und Lichtsteuerung
- **Versorgung:**
 - AC: 100 V / 240 V, 60 Hz / 50 Hz, 40 W
 - externen +18 V



Kamera Ø 50 mm, mit Glasfaserkabel 60 m

Einsatzbereich: · für Rohrdurchmesser ab 70 bis 300 mm
· bogengängig ab DN 100 mm / 87°

Technische Merkmale in der Übersicht

- Maße:
 - B: 82 cm T: 32 cm H: 93 cm
 - Gewicht: ca. 26 kg
- Kamera C 50
 - aus V2A, Ø 50 mm, wasserdicht bis 6 bar
 - Beleuchtung aus 40 Stück, Ø 3 mm weiße LED's
 - Objektiv mit 100° Blinkwinkel, Tiefenschärfe ab 5 cm
 - Fokus manuell einstellbar
 - Kameramodul: ¼", 795 (H) x 596 (V), 655 TV
 - Bild: immer aufrechtstehend
- Gestell Stahl verzinkt
 - Transporträder
 - Schleifring 6-polig
 - Glasfaserstab mit Leitung Ø 9 mm / Länge wahlweise 80/100/120 m
 - Steuergehäuse aus Aluminium mit integriertem Netzteil, Kamera und Lichtsteuerung
- Versorgung:
 - AC: 100 V / 240 V, 60 Hz / 50 Hz, 30 W
 - externen +18 V



Brunnenkamera Ø 50 mm, mit Mehrdrahtkabel

Einsatzbereich: · für Bohrlöcher ab 50 bis 250 mm

Technische Merkmale in der Übersicht

- Maße:
 - B: 48 cm T: 36 cm H: 60 cm
 - Gewicht: ca. 17,5 kg
- Kamera C 40, ohne Anschluss für Schiebestange
 - aus V2A, Ø 40 mm, wasserdicht bis 15 bar
 - Beleuchtung aus 21 Stück, Ø 3 mm weiße LED's
 - Weitwinkelobjektiv mit 150° Blinkwinkel, Tiefenschärfe ab 3 cm
 - Kameramodul: ¼", 795 (H) x 596 (V), 655 TV
- Trommel aus PVC
 - Schleifring 6-polig
 - Mehrdrahtkabel Ø 8 mm / Länge 200 m
 - Steuergehäuse aus Aluminium mit integriertem Netzteil, Kamera und Lichtsteuerung
- Versorgung:
 - AC: 100 V / 240 V, 60 Hz / 50 Hz, 40 W
 - externen +18 V



Optionen



Digital Video Recorder HD



Digital Video Recorder



Meterzähler



Dateneinschreibung mit Meterzähler



Tastatur



Meterzähleinheit für Kabeltrommel

Monitore



5,6" LCD Monitor
(Auflösung: 320 x 234)



5,6" LCD Monitor
(Auflösung: 640 x 480)



8" LCD Monitor HD
(Auflösung: 1024 x 768)



10" LCD Monitor HD
(Auflösung: 1024 x 768)

Adapterhülsen



Rollschlitten



Ortungssender

